بررسی تاثیر زاویه نیروی مغناطیسی بر انتقال حرارت درون یک محفظه پرشده از نانوسیال

محمد يورى \، محمد قلم باز ^{۲*}

^۱ دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، واحد دزفول، دانشگاه آزاد اسلامی، دزفول، ایران ^۲ استادیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، واحد دزفول، دانشگاه آزاد اسلامی، دزفول، ایران

دریافت: پاییز ۹۶ پذیرش: پاییز ۹۷

چکیدہ

* عهدهدار مكاتبات: m.ghalambaz@iaud.ac.ir

كلمات كليدى: محفظه بسته، نانو سيال، نيروى مغناطيسي

۱– مقدمه

در دو دهه گذشته به علت کاربردهای فراوان محققان توجه زیادی به جابه جایی آزاد داشتهاند. تاکنون مطالعات عددی و تجربی بسیاری در مورد جنبههای مختلف کاربرد انتقال حرارت جابهجایی آزاد در محفظهها صورت گرفته است. امروزه جابجایی طبیعی در محفظههای بسته پرهدار به علت تنوع گستردهای که در کاربردهای مهندسی پیدا کرده مورد بررسی و پژوهش محققان و مهندسان قرار گرفته است. این نوع تکنولوژی در خنکسازی قطعات الکترونیکی و کامپیوترها، تهویه اتاق، ایزولهسازی راکتورها و کلکتورهای خورشیدی و رشد کریستالها از پدیدههای مهم محسوب می شود. وجود میدان های مغناطیسی نیز در بسیاری از جریانهای طبیعی و صنایع تأثیرگذار هستند. وجود میدان مغناطیسی و اثر آن بر جریان سیال باعث ایجاد جریان،هایی از نوع مگنتوهیدرودینامیک می گردد. مگنتو هیدرودینامیک دینامیک شارههای رسانای الکتریکی همانند پلاسما و فلزات مایع را مورد مطالعه قرار میدهد. وجود میدان مغناطیسی میتواند به صورت خواسته و در نقش کنترل کننده جریان و انتقال حرارت وارد سیستم شود و یا اینکه ناخواسته و در اثر وجود المنت و دیگر اجزای پر توان در سیستم ظاهر

شود. تاثیر وجود میدان مغناطیسی بر سیالات مبحث بسیار جدیدی است که در پژوهشهای بسیار کمی مدلسازی شده و مورد توجه قرار گرفته است. لذا در پژوهش حاضر انتقال حرارت جابجایی طبیعی درون محفظه مربعی شکل پر شده از نانوسیال در حضور میدان مغناطیسی مورد مدلسازی و مطالعه قرار خواهد گرفت. خانافر و همکاران [۱]، به نوعی اولین محققانی بودند که بهصورت عددی انتقال حرارت نانوسیال را در محفظههای مربعی شکل، شبیه سازی نمودند. آنها از مدل وسپس برای رسانش حرارتی و از مدل برینکمن برای لزجت استفاده کردند. نتایج آنها نشان می داد با افزایش کسر حجمی نانوذرات، انتقال حرارت نیز افزایش می یافت. جانگ و چوی[۲]، مشخصههای حرارتی انتقال حرارت جابجایی آزاد در محفظههای مستطیلی را بهصورت تکفازی مطالعه کردند. آنها در پژوهش خود از نانوذرات مس و الماس بهره بردند. نتایج این پژوهش نشان میداد که در محفظههای مستطیلی، نانوسیالها دارای پایداری و ضریب انتقال حرارت بزرگتری نسبت به سیالهای خالص میباشند. هوانگ و همکاران [۳]، مشخصههای حرارتی انتقال حرارت جابجایی طبیعی در محفظههای بسته را از مدل تکفازی بررسی کردند. آنها برای سیال پایه از آب و برای نانوسیال از آلومینا بهره بردند. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که اگر، کسر حجمی نانوذرات و دمای متوسط نانوسیال

افزایش و اندازه نانوذرات کاهش یابند، پایداری نانوسیال آب-آلومینا از سیال خالص آب بیشتر خواهد شد. ژوو و ژنگ [۴]، بهبود انتقال حرارت جابجایی طبیعی در محفظههای بسته را بهصورت عددی و از روش تکفازی مورد مطالعه قرار دادند. آنها در پژوهش خود برای تحلیل عملكرد انتقال حرارت، پارامترهايي همچون كسر حجمي، عدد گراشف و نسبت متناظر محفظه را بررسی کردند. از نتایج این پژوهش میتوان به افزایش متوسط انتقال حرارت در اثر افزایش ترم شناوری و کسر حجمی نانوذرات، اشاره نمود. رودرایاه و همکاران [۵] انتقال حرارت جابجایی طبیعی یک سیال رسانای الکتریکی را در محفظه مستطیلی با در نظر گرفتن میدان مغناطیس به صورت عددی مورد بررسی قرار دادند. دیوارههای عمودی به صورت دماثابت و در دماهای گرم و سرد و همچنین دیواره های افقی بالا و پایین به صورت عایق در نظر گرفته شد. انتقال حرارت در محفظه به ازای اعداد مختلف گراشهف و هارتمن با در نظر گرفتن عدد پرانتل ۰۰/۷۳۳، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می داد با افزایش عدد گراشهف میزان انتقال حرارت از محفظه، افزایش می یافت و این در حالی است که با افزایش عدد هارتمن از میزان نرخ انتقال حرارت کاسته میشود و بدین ترتیب میتوان گفت که تاثیر مغناطیس در تضعیف انتقال حرارت است. پیرمحمدی و قاسمی [۶] انتقال حرارت جابجایی طبیعی در محفظه شیب دار را با در نظر گرفتن میدان مغناطیس را مورد تحلیل عددی قرار دادند. حل به صورت پایا و با در نظر گرفتن جریان آرام انجام گرفته بود. ضلع پایین و بالایی محفظه به ترتیب در دمای گرم و سرد به صورت دماثابت فرض شده و از طرفی محفظه از گالیوم پر شده است. نتایج حاکی از آن است که با در نظر گرفتن زاویه شیب برای محفظه، با افزایش عدد هارتمن، میزان انتقال حرارت رو به تضعیف خواهد رفت. این در حالیست که در عدد رایلی Ra=۱۰[°] (جایی که رژیم آرام است) عدد ناسلت به شدت تحت تاثیر زاویه شیب و به میزان کمی تحت تاثیر عدد هارتمن است. بیشترین میزان انتقال حرارت در عدد رایلی Ra=۱۰^۵ در زاویه شیب ۴۵[°] است. شیخ الاسلامی و همکاران [۷] همچنین تاثیر میدان مغناطیسی بر انتقال حرارت همرفت طبیعی درون محفظه مربعی با در نظر گرفتن یک استوانه در مرکز را مورد بررسی قرار دادند. استوانه درون محفظه به صورت شار ثابت فرض شد. در حالی که دیوارههای محفظه در دمای سرد به صورت دماثابت در نظر گرفته شده بود. نانوسیال استفاده شده نیز اکسید آلومینیوم-آب است. نتایج نشان میداد که افزایش عدد هارتمن، کاهش عدد ناسلت را در پی دارد. در حالی که افزایش عدد رایلی، کسر حجمی نانوذرات و همچنین نسبت اندازه استوانه به دیواره موجب افزایش عدد ناسلت است. مالوندی و گنجی [۸] تاثیر میدان مغناطیسی را بر نانوسیال عبوری از كانال مورد بحث قرار دادند. نانوسيال مورد استفاده اكسيد آلومينيوم-آب بود و دیواره کانال به صورت شار ثابت در نظر گرفته شده است. نتایج نشان میداد نانوذرات از مجاورت دیواره گرم به مرکز کانال سوق پیدا میکنند و توزیع به صورت ناهمگن میشود. از طرفی حضور میدان مغناطیسی گرادیان سرعت در مجاورت دیواره ها افزایش پیدا کرده و بدین ترتیب نرخ انتقال حرارت و افت فشار در کانال نیز افزایش پیدا میکند. ساتیامورتی و چمخا [۹] انتقال حرارت جابجایی طبیعی در محفظه مربعی بسته با وجود نیروی مغناطیسی را مورد بررسی قرار دادهاند. آنها عدد ناسلت را با وجود نیروی مغناطیسی در دو زاویه بررسی

کردند که در نتیجه آن دریافتند که میدان مغناطیسی با زاویه متمایل بر جریان و نرخ انتقال حرارت در محفظه تاثیر دارد. آنها به این نتیجه رسیدند که با افزایش عدد هارتمن با هر زاویهای عدد ناسلت متوسط به صورت غیر خطی کاهش می یابد. رایلی، در حضور یک پره رسانا، انتقال حرارت نیز دستخوش تغییر معنادار خواهد شد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر زاویه نیروی مغناطیسی بر انتقال حرارت درون یک محفظه مربعی شکل پرشده از نانوسیال میباشد. در بخش حاضر، اثرات نیروی مغناطیسی با توجه به پارامترهای مهم و اثرگذار از جمله مقدار نیروی مغناطیسی و زاویه بر انتقال حرارت درون یک محفظه پرشده از نانوسیال می باشد.

۲– بیان مسئله

در پژوهش حاضر انتقال حرارت طبیعی یک حفره پر شده از نانو ذرات که تحت تاثیر نیروی مغناطیسی با زوایای متفاوت می باشد، مورد بررسی قرار میگیرد. سیال مورد نظر تراکم ناپذیر، نیوتنی و جریان بصورت دو بعدی در نظر گرفته شده است. جهت آسان نمودن مدل سازی، از یک محفظه مربع شکل با طول ضلع L استفاده شده است. دمای دیواره سمت چپ (دمای بالا) T_{h} و دمای دیواره سمت راست (دمای پایین) T_{c} می باشند. ضمن اینکه دیوارههای بالا و پایین عایق در نظر گرفته شدهاند. اختلاف دمای مرزهای محفظه محدود است و ابعاد محفظه نسبتا کوچک است. بنابراین، در مدلسازی نیروهای شناوری فرض مدل بوزینسک درنظر گرفته خواهد شد و از اثرات تشعشع صرفنظر خواهد شد. از طرفی، به دلیل کوچک بودن ابعاد محفظه و درنظر گرفتن اختلاف دمای محدود، معادلات

نیروی مغناطیسی به بزرگی B و با زاویه Ø به محفظه وارد میشود که این مقادیر متغییر بوده و مورد مطالعه قرار خواهند گرفت.



۳-معادلات حاکم

برای فاز نانو سیال درون محفظه بسته معادلات پیوستگی سیال (بقای جرم)، مومنتوم در راستای افقی و عمودی و بقای انرژی، ساختار اصلی معادلات حاکم در دیدگاه لاگرانژی-اویلری راتشکیل میدهند [۹]:

می گردد، دمای نانوسیال موجود درون محفظه در لحظه ابتدایی برابر دمای میانگین (Tp) دو دیواره سرد و گرم در نظر گرفته شده؛ ضمن اینکه سرعت سیال در لحظه ابتدایی نیز برابر صفر لحاظ شده است:

$$T\left(x^{*}, y^{*}, 0\right) = \frac{T_{h} + T_{c}}{2} = T_{p} \qquad 0 < x^{*}, y^{*} < L \qquad (Y)$$
$$\psi^{*}\left(x^{*}, y^{*}, 0\right) = 0 \qquad 0 < x^{*}, y^{*} < L \qquad (A)$$

۴-بی بعد سازی معادلات حاکم

بهمنظور دستیابی به شکل استاندارد و بیبعد معادلات پیوستگی، مومنتوم و حرارت فاز سیال یعنی معادلات (۱-۳) و نیز معادلات حرارت میبایست این مجموعه معادلات را به شکل بی بعد خود تبدیل نمود. بدین منظور از روابط ذیل برای بیبعدسازی معادلات یاد شده استفاده شده است:

$$x = \frac{x^*}{L}, y = \frac{y^*}{L}, u = \frac{u^*L}{\alpha_f}, v = \frac{v^*L}{\alpha_f}, \theta = \frac{T - T_c}{T_h - T_c},$$

$$P = \frac{L^2 P^*}{\rho_f \alpha_f^2}, Ra = \frac{g \beta_f (T_h - T_c) L^3}{\alpha_f v_f}, Ha = LB \sqrt{\frac{\dot{\theta}_f}{\mu_f}} \qquad (9)$$

$$\psi = \frac{\psi^*}{\alpha_f}, t = \frac{t^* \alpha_f}{L^2}, \Pr = \frac{v_f}{\alpha_f}$$

یس از اعمال روابط (۹) در معادلات (۱) تا (۵) معادلات بی بُعد زیر به دست میایند [۹]:

$$\nabla v = 0 \tag{(1.)}$$

$$\frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + v \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = -\frac{\rho_f}{\rho_{nf}} \frac{\partial p}{\partial x} + \left(\frac{\rho_f}{\rho_{nf}}\right) \left(\frac{\mu_{nf}}{\mu_f}\right) Pr\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}\right) + \frac{\rho_f}{\rho_{nf}} \frac{\partial_{nf}}{\partial_f} Pr.Ha^2 (v \sin \emptyset \cos \emptyset - u \sin^2 \emptyset)$$
(11)

$$\frac{\partial v}{\partial t} + u \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + v \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = -\frac{\rho_f}{\rho_{nf}} \frac{\partial p}{\partial y} + \left(\frac{\rho_f}{\rho_{nf}}\right) \left(\frac{\mu_{nf}}{\mu_f}\right) Pr\left(\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2}\right) + \frac{(\rho\beta)_{nf}}{\rho_{nf}\beta_f} Pr.Ra.\theta + \frac{\rho_f}{\rho_{nf}} \frac{\partial_{nf}}{\partial_f} Pr.Ha^2 \left(u\sin\emptyset\cos\emptyset - v\cos^2\emptyset\right)$$
(17)

$$\frac{(\rho c_p)_{nf}}{(\rho c_p)_f} \cdot \frac{\partial \theta}{\partial t} \left[u \frac{\partial \theta}{\partial x} + v \frac{\partial \theta}{\partial y} \right] = \frac{k_{nf}}{k_f} \left(\frac{\partial^2 \theta}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \theta}{\partial y^2} \right)$$
(17)

در این معادلات اعداد بیبعد رایلی (Ra) و پرانتل (Pr) نقش بسزایی در درک بهتر و آسان نمودن نمایش نتایج دارند. همچنین عدد هارتمن (Ha) بیانگر میزان نیروی مغناطیسی میباشد.

همانگونه که در رابطه (۱۱) و (۱۲) مشاهده می کنید رسانندگی الکتریکی سیال با افزودن نانو ذره تغییر میکند که در رابطه فوق نسبت رسانندگی الكتريكي نانوسيال به سيال پايه به صورت زير تعريف مي شود:

$$\frac{\partial u^{*}}{\partial x^{*}} + \frac{\partial v^{*}}{\partial y^{*}} = 0 \qquad (1)$$

$$\frac{\partial u^{*}}{\partial t^{*}} + u^{*} \frac{\partial u^{*}}{\partial x^{*}} + v^{*} \frac{\partial u^{*}}{\partial y^{*}} =$$

$$\frac{1}{\rho_{nf}} \left[-\frac{\partial p^{*}}{\partial x^{*}} + \mu_{nf} \left(\frac{\partial^{2} u^{*}}{\partial x^{*^{2}}} + \frac{\partial^{2} u^{*}}{\partial y^{*^{2}}} \right) + \left(\sum_{e_{nf}} B^{2} \left(u^{*} \sin \varnothing \cos \varnothing - v^{*} \cos^{2} \varnothing \right) \right] \qquad (1)$$

$$\frac{\partial v^{*}}{\partial t^{*}} + u^{*} \frac{\partial v^{*}}{\partial x^{*}} + v^{*} \frac{\partial v^{*}}{\partial y^{*}} = \frac{1}{\rho_{nf}} \left[-\frac{\partial p^{*}}{\partial y^{*}} + \mu_{nf} \left(\frac{\partial^{2} v^{*}}{\partial x^{*^{2}}} + \frac{\partial^{2} v^{*}}{\partial y^{*^{2}}} \right) + \left(\rho\beta\right)_{nf} g\left(T - T_{c}\right) + \right] \\ \in_{nf} B^{2} \left(u^{*} \sin \varnothing \cos \varnothing - v^{*} \cos^{2} \varnothing \right)$$

$$(\texttt{\texttt{T}})$$

$$\frac{\partial T}{\partial t^*} + u^* \frac{\partial T}{\partial x^*} + v^* \frac{\partial T}{\partial y^*} = \alpha_{nf} \left(\frac{\partial^2 T}{\partial x^{*2}} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^{*2}} \right)$$
(f)

تابع جریان نیز به صورت زیر قابل تعریف خواهد بود:

$$\frac{\partial u^*}{\partial y^*} - \frac{\partial v^*}{\partial x^*} = \nabla^2 \psi^* \tag{(\Delta)}$$

که در روابط فوق u^* مولفه افقی سرعت سیال، v^* مولفه عمودی سرعت سیال، x^* مولفه افقی مکان و y^* مولفه عمودی مکان میباشد. ضمنا α_{nf} و μ_{nf} و ρ_{nf} و μ_{nf} میباشد. ضمنا نانو سیال، لزجت دینامکی نانو سیال، چگالی نانو سیال، ضریب انبساط حجمی و ${}^{*}\psi$ تابع جریان میباشند. همچنین نیروی مغناطیسی به بزرگی B با زاویه \oslash به نانوسیال با رسانندگی الکتریکی \in_{nf} وارد می شود. همان طور که می دانیم عامل اصلی ایجاد جریان همرفت طبیعی در محفظه وجود ترم نیروی شناوری میباشد که در معادله (۳) ترم معرف این نیرو میباشد. $(\rho\beta)_{rf} g (T - T_c)$

۳-۳.شرایط مرزی

از جمله شرایط مرزی حاکم بر مسئله میتوان به دمای T_h در دیواره گرم سمت چپ و دمای T_c در دیواره سرد سمت راست اشاره نمود. از طرفی دو دیواره افقی بالا و پایین محفظه عایق میباشند:

$$T^{*}(0, y^{*}, t) = T_{h}, T^{*}(L, y^{*}, t) = T_{c}$$

$$\frac{\partial T^{*}}{\partial y^{*}}\Big|_{(x^{*}, 0, t)} = 0, \frac{\partial T^{*}}{\partial y^{*}}\Big|_{(x^{*}, L, t)} = 0$$
(F)

از آنجایی که حل مسئله به صورت ناپایا و وابسته به زمان میباشد، مىبايست شرايط اولى (در لحظه اول حل) را نيز تعيين نمود. روابط زير شرایط اولیه حاکم بر مسئله را تشکیل میدهند. همانطور که مشاهده

DOR: 20.1001.1.20089813.1397.5.4.2.1]

$$\dot{o}_r = \frac{\dot{o}_{nf}}{\dot{o}_f} \tag{14}$$

ذکریا و همکاران [۱۰] در مطالعهای به بررسی رسانندگی الکتریکی نانوذرات پرداختند و به این نتیجه رسیدند که رسانندگی الکتریکی با توجه به کسر حجمی نانو ذره قابل محاسبه میباشد که در نتیجه آن روابط زیر را ارائه دادند:

$$\dot{\partial}_{r} = \frac{\dot{\partial}_{nf}}{\dot{\partial}_{f}} = 1 - \frac{3}{2} \varphi \rightarrow \dot{\partial}_{nf} << \dot{\partial}_{f}$$

$$\dot{\partial}_{r} = \frac{\dot{\partial}_{nf}}{\dot{\partial}_{f}} = 1 \rightarrow \dot{\partial}_{nf} = \dot{\partial}_{f}$$

$$\dot{\partial}_{r} = \frac{\dot{\partial}_{nf}}{\dot{\partial}_{f}} = 1 + 3\varphi \rightarrow \dot{\partial}_{nf} >> \dot{\partial}_{f}$$
(12)

که با توجه به نوع نانو ذره و رسانندگی الکتریکی آن و سیال پایه قابل محاسبه میباشد. یکی از نکات حائز اهمیت در مطالعه حاضر در روابط (۱۲) و (۱۳)، ترمهای لزجت دینامیکی نانوسیال (μ_{nf}) و ضریب رسانندگی حرارتی نانوسیال (k_{nf}) میباشند که از طریق روابط زیر تعریف میشوند [۱۱]:

$$\frac{\mu_{nf}}{\mu_f} = 1 + NvC \tag{19}$$

$$\frac{K_{nf}}{K_f} = 1 + NcC \tag{1Y}$$

قلم باز و همکاران [۱۱] در مطالعه ای برای محاسبه نسبت لزجت دینامیکی نانوسیال به سیال پایه و همچنین نسبت ضریب رسانندگی نانوسیال به سیال پایه دو پارامتر بی بعد به نام عدد لزجت حرارتی (*Nv*) و عدد رسانندگی حرارتی (*Nc*) را بدست اوردند که به جنس ، شکل و اندازه نانوذرات، دمای کارکرد و همچنین نوع سیال پایه بستگی داشته، که باتوجه به شرایط میتواند متغیر باشد. این عدد عموما به روش آزمایشگاهی اندازه گیری می گردد [11].

در اینجا نیز میتوان شرایط مرزی را پس از اعمال روابط (۹) بهصورت بی,بعد بازنویسی نمود:

$$\theta(0, y, t) = 1, \theta(1, y, t) = 0$$

$$\frac{\partial \theta}{\partial y}\Big|_{(x, 0, t)} = 0, \frac{\partial \theta}{\partial y}\Big|_{(x, 1, t)} = 0$$
(1A)

علاوه بر اعداد بدون بعدی که تاکنون تعریف شدهاند، عدد بدون بعد ناسلت در بحث انتقال حرارت نیز در نمایش و درک نتایج نقش بسزایی دارد . در اینجا عدد ناسلت برای نانوسیال مورد بررسی قرار گرفته است. در س

$$Nu_f = \frac{m}{k_f} \tag{(1)}$$

که در رابطه بالا h، ضریب انتقال حرارت جابجایی، L طول محفظه بسته و k ضریب رسانش حرارتی میباشد.

۴-روش حل و اعتبارسنجی

برای حل معادلات دیفرانسیل پارهای که در قسمت قبل ارائه شد از روشهای محاسباتی و تقریبی مختلفی میتوان استفاده کرد. از جمله روشهای رایج و معتبر میتوان به روشهای تفاضل محدود و المان

محدود اشاره کرد. در روش تفاضل محدود، روش حل به صورت شبکهای از نقاط گسسته و یا به صورت گرههایی، تقسیم بندی می شود. سپس معادلات دیفرانسیل پاره ای برای هر گره نوشته شده و مشتقش توسط تفاضلات طبقه بندی شده محدود، جایگزین می گردد.

در ادامه به منظور اعتبار سنجی شبکه، محاسبات در چند شبکه مختلف صورت گرفته است. جزئیات مربوط به هر نمونه شبکه حل در جدول (۱) گزارش شده است. سپس برای بررسی کیفیت هر شبکه نقطهای با مختصات معلوم (۱/۵۵ ، ۱/۲۵) فرض شده است و دمای بیبعد آن در طول زمان ثبت می شود. شکل (۲) دمای بیبعد نقطه (۱/۶۵ ، ۱/۶۵) را در طول زمان در نمونه های مختلف شبکه به تصویر می کشد. همانطور که از شکل (۲) بر می آید نتایج در نمونه اول و پس از آن نمونه دوم، اختلاف معناداری مابین آنها قابل مشاهده است. پس از آن نمونه دوم اختلاف نتایج کمتر کرده و می توان مشاهده کرد که نتایج نمونه دوم و سوم نزدیک به یکدیگر می باشند. بدین تر تیب نمونه سوم به عنوان شبکه حل مناسب و پیش فرض در استخراج نتایج انتخاب شده است.

جدول۱: جزئیات مربوط به هر نمونه شبکه

تعداد گره مرزی	تعداد گره دامنه ای	نمونه ها
118	1666	نمونه ۱
144	20.2	نمونه ۲
۳۰۸	8018	نمونه ۳





44

نرم افزار مورد استفاده در پروژه حاضر، نرم افزار کامسول ^۱بوده است. این نرم افزار یک مجموعه کامل شبیه سازی است که میتواند معادلات دیفرانسیل سیستمهای غیر خطی را توسط مشتقهای جزئی به روش المان محدود (FEM) ^۲ در فضاهای یک، دو و سه بعدی حل نماید. به منظور بررسی دقت و صحت کد مورد استفاده، نتایج پژوهش حاضر در چند مورد با نتایج گزارش شده توسط پژوهش های معتبر پیشین مقایسه گردیده است.

چمخه و ساتیامورتی ^۲ [۹]، انتقال حرارت جابجایی طبیعی در محفظه مربعی بسته با وجود نیروی مغناطیسی را مورد بررسی قرار دادهاند. میزان میدان مغناطیسی با استفاده از عدد بدون بعد هارتمن در بازه میدان مغناطیسی با استفاده از عدد بدون بعد هارتمن در بازه مورد بررسی قرار گرفت. که با دو زاویه $\frac{\pi}{2} = 0$ تاثیر این دو پارامتر مورد بررسی قرار گرفت. چمخه و همکاران [۹]، دیواره سمت راست و چپ را دمای سرد، دیواره پایین را دمای گرم و دیواره بالا را عایق فرض نمودند که در شکل (۳) شماتیکی از مسئله نمایش داده شده است.



شکل ۳: شکل شماتیک مطالعه چمخه و ساتیامورتی [۹]

آنها عدد ناسلت را با وجود نیروی مغناطیسی در دو زاویه بررسی کردند که در نتیجه آن دریافتند که میدان مغناطیسی با زاویه متمایل بر جریان و نرخ انتقال حرارت در محفظه تاثیر دارد. آنها به این نتیجه رسیدند که با افزایش عدد هارتمن با هر زاویه ای عدد ناسلت متوسط به صورت غیر

خطی کاهش می یابد. در ادامه، نتایج حاصل از پروژه حاضر در مقایسه با ساتیامورتی و چمخا [۹]، در شکل (۴) گزارش شده است.



شکل ۴: مقایسه نتایج حاصل از پروژه حاضر با مطالعه ساتیامورتی و چمخا [۹]

همان طور که در شکل (۴) دیده می شود، تطابق بسیارمناسبی بین نتایج گزارش شده توسط چمخه [۹] و نتایج پژوهش حاضر وجود دارد. در گام بعدی در مطالعه دیگر از چمخه [۱۲]، همرفت طبیعی فلزات مایع در یک محفظه اریب در حضور یک میدان مغناطیسی بررسی کردند که نتایج بیانگر تاثیر زاویه محفظه و عدد هار تمن برای رایلی های متفاوت می باشد. علاوه بر این، نتایج برای عدد ناسلت متوسط برای شرایط مختلف پارامتری ارائه شده و مورد بحث قرار گرفته است. شکل (۵) شکل شماتیک برای مطالعه فوق را به نمایش می گذارد.



جدول (۲) تاثیر زاویه محفظه متمایل بر مقادیر عدد ناسلت متوسط در دیواره گرم محفظه را برای گالیوم مایع بیان میکند که مقادیر ناسلت با افزایش مقادیر زاویه محفظه α افزایش پیدا میکند بجز $^{\circ}$

¹ - Comsol Multiphysics

 ² - Finite Element Method
 ³ - Sathiyamoorthy and Chamkha

آن اندکی کاهش در مقادیر ناسلت به وجود میاید که نتایج نشان از تطابق مناسب میان پروژه حاضر و مطالعه چمخه [۱۲] میباشد.

جدول ۲: تاثیر زاویه متمایل محفظه بر عدد ناسلت متوسط برای مقادیر

$Ha=50, Pr=0.025, Ra=10^5$			
زاويه	مطالعه چمخه [۱۲]	مطالعه حاضر	
α=•	1/2 . 70	1/2 •• 1	
<i>α=</i> ٣.	1/2217	1/2391	
α=٤٥	1/2790	1/2771	
α=٦.	1/087/1	1/0808	
<i>α=</i> 4.	1/2748	1/170	

در گام اخر و در زمینه نانوسیال و نیروی مغناطیسی، قاسمی و همکاران [۱۳] یک محفظه پر شده از نانوسیال آب-Al2o3 را که تحت تاثیر یک میدان مغناطیسی میباشد و پارامترهای تاثیرگذار مانند عدد هارتمن، رايلي و کسرحجمي جامد روي ميدان جريان و دما و همچنين انتقال حرارت در محفظه را بررسی کردند. نتایج نشان داد که نرخ انتقال حرارت با افزایش عدد رایلی افرایش و با افزایش عدد هارتمن کاهش مییابد. افزایش کسر حجمی در افزایش و یا کاهش عملکرد انتقال حرارت وابسته به عدد هارتمن و رایلی میباشد. جدول زیر نشان دهنده تاثیر عدد هارتمن با كسرحجمي جامد متفاوت روى عدد ناسلت براى رايلي ^۵ . *Ra*=۱۰ میباشد. همانطور که در جدول زیر مشاهده میکنید با افزایش عدد هارتمن متوسط ناسلت کاهش می یابد که این رفتار در تراکم بالاتر از نانوذرات جامد در سیال به دلیل افزایش اثر میدان مغناطیسی و در نتیجه آن سرکوب قوی تر نیروی شناوری نانو سیال اتفاق میافتد. جدول (۳) میانگین عدد ناسلت و کسر حجمی جامد برای اعداد هارتمن متفاوت توصيف مى كند كه با توجه به مقايسه مدل انجام شده و مدل حاضر، نتایج پژوهش حاضر نیز با دقت و صحت فراوانی بدست آمدهاند.

جدول ٣: عدد ناسلت متوسط و كسر حجمي جامد براي عدد هارتمن متفاوت

	مطالعه حاضر		قاسمی[۱۳]	مطالعه
كسرحجمي	$\varphi = \cdot / \cdot \tau$ $\varphi = \cdot / \cdot \varphi$		$\varphi = \cdot / \cdot \tau \qquad \varphi = \cdot / \cdot \varphi$	
هارتمن				
Ha=∙	۴/۸۲۰	۴/۹۶۸	۴/۷۹۵	4/980
Ha=10	4/179	4/229	۴/۱۷۰	4/977
Ha=٣•	۳/۱۳۸	۳/۱۰۸	3/182	۳/۱۰۰
Ha=۴۵	۲/۳۴۲	۲/۲۹۳	۲/۳۹۸	۲/۲۸۸
$Ha= \mathfrak{P} \cdot$	۱/۸۳۱	۱/۸۰۶	١/٨٣٨	١/٧٩۵

۵- بحث و نتایج

در ابتدای ارائه نتایج، میبایست نوع و خصوصیات نانوذرات معرفی و انتخاب شود. به جهت فراگیر بودن نتایج، برآنیم که چند نوع نانوذره مورد

بررسی قرار گیرد. این امر موجب خواهد شد نانوسیالات بیشتری در کار استفاده شود و نتایجی گستره به دست آید. از طرفی سیال پایه، آب انتخاب شده است. در ادامه به منظور بررسی اثر نانوذرات بر انتقال حرارت، چهار نوع نانوذره با شکل کروی، یعنی آلومینا (AI2O3)، تیتانیا (TiO2)، اکسید روی (ZnO) و اکسید منیزیم (MgO) بکار گرفته خواهد شد. خواص ترموفیزیکی نانوذرات نیز در جدول (۴) ارائه شدهاند. همچنین مقادیر Nc و N مرتبط با آنها در جدول (۵)، نمایش داده شدهاند. باید خاطر نشان کرد که با توجه به دمای کارکرد در مطالعه حاضر (-25 30)، خواص فوق در دمای یاد شده توسط مراجع معتبر گزارش شده است.

جدول۴: خواص ترمودینامیکی نانوذرات آلومینا، تیتانیا، اکسید روی و اکسید منیزیم [۱۴].

نوع نانوذرات	ρ (kg/m^3)	K (W/m.ºK)	$a (m^2/s) \times 10^{-5}$	$egin{array}{c} eta\ (1/^{o}K) imes\ 10^{-6} \end{array}$
آلومينا	۳۹۵۰	۴.	۱/۱۳۰	۱۷/۴
تيتانيا	420.	٨/۴	۰/۲۸۶	17/7
اكسيد روى	۵۷۰۰	۲۵	۰/۵۸۱	A/Y
اكسيد منيزيم	۳۵۸۰	۳۰	۰/۹۵۳	۳۳/۶

جدول۵: ارزیابی مقادیر گوناگون پارامترهای رسانش حرارتی (Nc) و لزجت دینامیکی (Nv) برای نمونههای مختلفی از نانوسیال.

مرجع	نوع نانوذرات	اندازه نانوذرات(nm)	Nc	Nv
[١٥]	آلومينا	٤٣	٣/٣٧	17/77
[١٦]	تيتانيا	۲۱	۳/AV	V/JO
[\V]	اکسید روی	٤٠	٣/٢٦	۱•/۸۸
[114]	اكسيد منيزيم	٤٠	V/V•	۱۲/۰٥

حال برآنیم که اثر نانوسیال، نانوذرات مختلف و پارامترهای تاثیر گذار و اثر هركدام را بر انتقال حرارت از محفظه بسنجیم. همچنین شایان ذكر است که نانوسیال خود دارای خصوصیات و پارامترهای مهمی بوده که به Ra=1 $\phi=7$ و شامل $\varphi=7$ و $\varphi=1$ ϕ می باشد. این مقادیر ثابت بوده مگر اینکه خلاف آن در عناوین آورده شود. با توجه به شکل ۶ (ب)، عدد ناسلت مرتبط با نانوسیال MgO دارای بیشترین میزان نسبت به دیگر نانوسیالات است. دلیل آن را باید در خواص این نانوسیال جست. با توجه به جدول (۵) برای نانوسیال آب-MgO داریم، ۷/۲۰۰ و ۸۲/۲۵ میزان رسانش حرارتی (Nc) بیشترین مقدار را نسبت به دیگر نانوسیالات دارد. همین امر سبب افزایش ظرفیت انتقال حرارت توسط این نانوسیال گردیده است. از طرفی پس از TiO2 ،MgO، رسانش حرارتی را به خود اختصاص داده است (Nc=۳/۸۷ و N/۶۵). بدیهی است همین امر سبب كاهش ظرفيت انتقال حرارت نسبت به MgO و افزايش آن نسبت به دیگر نانوسیالات باشد. نکته جالب توجه در اختلاف منحنی عدد ناسلت به ازای دو نانوذره ZnO و Al2O3 است. با توجه به جدول (۵) برای

Al2O3 . هر چند میزان پارامتر رسانندگی حرارتی برای Al2O3 انتظار بیشتر است و بیشتر بودن میزان عدد ناسلت نسبت به ZnO انتظار می ود، اما پارامتر لزجت دینامیکی (*Nv*) اثر خود را بر جای گذاشته و برخلاف انتظار، میان عدد ناسلت برای ZnO از Al2O3 بیشتر است. دلیل آن، رابطه میان لزجت دینامیکی و عدد رایلی و عدد پرانتل است. با توجه به نسبت عکس میان ازجت دینامیکی و عدد رایلی افزایش لزجت دینامیکی، کاهش عدد رینولدز را به همراه دارد. از طرفی کاهش عدد رینولدر کاهش انتقال حرارت را در بر دارد. این امر در ادامه به صورت منحنی گزارش خواهد شد.





در ادامه به بررسی اثر مغناطیس پرداخته می شود و اثر پارامترهای تاثیر گذار به دقت مورد بررسی قرار می گیرد. شکل (۷) تاثیر عدد هار تمن بر عدد ناسلت در طول زمان را به تصویر می کشد. در شکل فوق زاویه میدان مغناطیسی برابر با ($^{\circ} - 9 = \phi$) در نظر گرفته شده است. نکته ی قابل توجه اثر افزایش عدد هار تمن و همچنین عدم حضور میدان مغناطیسی (Ha=1) بر انتقال حرارت است. شکل (۷) نشان می دهد افزایش حضور میدان مغناطیسی و افزایش عدد هار تمن موجب تغضیف انتقال حرارت میشود. شکل (۷) نشان می دهد منحنی مربوط به (Ha=1) بی شترین

میزان عدد ناسلت را نسبت به دیگر مقادیر عدد هارتمن داراست. در نظر گرفتن زاویه فوق سبب تغییر در رژیم گردش نانوسیال داشته و این تغییر در رژیم گردش نانوسیال سبب تضعیف انتقال حرارت شده است.

فرض زاویه ($^{\circ}$ ۹۰⁼ ϕ) میدان مغناطیس را دقیقاً در خلاف جهت محور عمودی و در خلاف جهت نیروی وزنی است. افزایش عدد هارتمن به معنی افزایش نیروی مغناطیس است. واضح است نیروی حجمی وارد بر نانوسیال حاصل برآیند همه نیروهای فرض شده است که با برآیند گیری از نیروی وزنی و مغناطیس، نیروی حجمی خالص بدست خواهد آمد. به این ترتیب افزایش عدد هارتمن در نهایت منجر به کاهش نیروی وزنی و در نتیجه کاهش انتقال حرارت خواهد شد.





همانطور که گفته شد، افزایش عدد هارتمن موجب تضعیف انتقال حرارت شد. حال برآنیم با تغییر زاویه میدان مغناطیسی و تغییر عدد هارتمن نتایج فوق را تکرار نماییم. شکل (۸) تاثیر عدد هارتمن بر عدد ناسلت در طول زمان را به ازای ($^{\circ}$ ۳۰= ϕ) را به تصویر میکشید. برخلاف شکل (۲)، شکل (۸) نشان میدهد افزایش عدد هارتمن موجب افزایش عدد ناسلت خواهد شد. علت آن را باید در تغییر رژیم جریان درون محفظه با تغییر

Downloaded from jeed.dezful.iau.ir on 2025-05-24]

زاویه میدان مغناطیسی جست. به همین سبب در ادامه به تغییر زاویه میدان مغناطیسی بر انتقال حرارت پرداخته خواهد شد.



 $(Ra=10^6\;, \varphi=2\;, \phi=30^\circ)$ نانوسیال آب–اکسید منیزیم ($Ra=10^6\;, \varphi=2\;, \phi=30^\circ$

شکل (۹) اثر تغییر زاویه میدان مغناطیس بر عدد ناسلت را به تصویر میکشد. همانطور که قبلا اشاره شد میدان مغناطیسی دارای پارامتر زاویه بوده و با تغییر زاویه جهت میدان مغناطیس تغییر خواهد نمود. با توجه به شکل شماتیک (شکل ۱) زاویه ($^{\circ} \cdot = \phi$)، میدان مغناطیس را کاملا در جهت افقی قرار میدهد. افقی شدن میدان مغناطیس به معنی عمود بودن کامل آن بر جهت نیروی وزنی است. به این ترتیب نیروی وزنی عمودی است که در خلاف جهت نیروی وزنی قرار میگیرد که سبب کاهش نیروی وزن خواهد شد. در این بین زوایای دیگری نیز مورد بررسی قرار گرفته است. شکل (۹) نشان میدهد بیشترین میزان انتقال حرارت نوایه ($^{\circ} \cdot = \phi$) رخ داده است. علت آن را باید در تغییرات رژیم گردش زاویه ($^{\circ} \cdot = \phi$) نیز اتفاق مشابهی رخ میدهد و سبب افزایش انتقال حرارت نسبت به دیگر زوایا شده است. با افزایش مقدار زاویه تا ($^{\circ} \cdot = \phi$)، در تتایج بر یکدیگر منطبق شده است.



۶- نتیجه گیری

در این پژوهش تاثیر زاویه نیروی مغناطیسی بر انتقال حرارت درون یک محفظه پرشده از نانوسیال برای نانو ذرات متفاوت مورد بررسی قرار گرفت. مهمترین نتایج این پژوهش را میتوان بصورت زیر گزارش داد:

۱-اضافه نمودن نانوذرات به سیال خالص میتواند موجب افزایش و یا کاهش انتقال حرارت از محفظه شود. این امر به عواملی همچون نوع نانوذره، غلظت حجمی نانوذره و عدد رایلی دارد. اثر پارامتر رسانندگی حرارتی نانوسیال (Nc) و پارامتر لزجت دینامیکی نانوسیال (Nv) خود به طور موثری بر رفتار نانوسیال اثر میگذارد. میتوان گفت با افزایش (Nc) انتقال حرارت نیز افزایش و با افزایش (Nv) انتقال حرارت کاهش مییابد. ۲-نانوذرات مختلفی در پژوهش حاضر مورد بررسی قرار گرفتند که شامل آلومینا (Alicos)، تیتانیا (TiO2)، اکسید روی (ZnO) و اکسید منیزیم (MgO) و نتایج نشان داد با توجه به خواص رئولوژیکی و حرارتی

- 1. K. Khanafer, K. Vafai, M. Lightstone, Buoyancy-Driven heat transfer enhancement in a two-dimensional enclosure utilizing nanofluids, International journal of heat and mass transfer, Vol.46, (2003) 3639-3653.
- Z. Haddad, H. F. Oztop, E. Abu-Nada, A. Mataoui, A review on natural convective heat transfer of nanofluids. Renewables and Sustainables Energy Reviews 16: (2012) 5363-5378.
- 3. R. Y. Jou, S. C. Tzeng, Numerical research of nature convective heat transfer enhancement filled with nanofluids in rectangular enclosures. International Communications in Heat and Mass Transfer 33: (2006) 727-36.
- K. S. Hwang, J. H. Lee, J. P. Jang, Buoyancy-driven heat transfer of Water-based Al2O3 nanofluids in a rectangular cavity. International Journal of Heat and Mass Transfer 50: (2007) 4003-10.
- N. Rudraiah, R. M. Barron, M. Venkatachalappa, C. K. Subbaraya, Effect of a magnetic field on free convection in a rectangular enclosure. International Journal of Engineering Science, 33(8), (1995) pp. 1075-1084.
- M, Pirmohammadi, M. Ghassemi, Effect of magnetic field on convection heat transfer inside a tilted square enclosure. International Communications in Heat and Mass Transfer, 36(7), (2009) pp.776-780.
- M. Sheikholeslami, M. Gorji-Bandpy, D. D. Ganji, S. Soleimani, Heat flux boundary condition for nanofluid filled enclosure in presence of magnetic field. Journal of Molecular Liquids, 193 (2014) pp.174-184.
- A. Malvandi, D. D. Ganji, Magnetic field effect on nanoparticles migration and heat transfer of water/alumina nanofluid in a channel. Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 362 (2014) pp.172-179.
- M. Sathiyamoorthy, Ali. Chamkha, Effect of magnetic field on natural convection flow in a liquid gallium filled square cavity for linearly heated side wall(s), International Journal of Thermal Sciences 49: (2010) 1856-1865.
- I. Zakaria, W. H. Azmi, W. A. N. W. Mohamed, R. Mamat, G. Najafi, Experimental Investigation of Thermal Conductivity and Electrical Conductivity of Al2O3 Nanofluid inWater - Ethylene Glycol Mixture for Proton Exchange Membrane Fuel Cell Application, International Communications in Heat and Mass Transfer xxx (2014).
- A. Zaraki, M. Ghalambaz, A. J. Chamkha, M. Ghalambaz, D. De. Rossi, Theoretical analysis of natural convection boundary heat and mass transfer of nanofluid: Effects of size, shape and type of nanoparticles, type of base fluid and working temperature, Advanced Powder Technology 26: (2015) 935-946.
- A. Al-Mudhaf, A. J. Chamkha, Natural Convection of Liquid Metals in an Inclined Enclosure in the Presence of a Magnetic Field, International Journal of Fluid Mechanics Research, Vol. 31, No. 3 (2004).
- B. Ghasemi, S. M. Aminossadati, A. Raisi, Magnetic field effect on natural convection in a nanofluid-filled square enclosure, International Journal of Thermal Sciences 50: (2011) 1748-1756.

نانوسیال حاصله از محلول آب و نانوذرات، به ترتیب نانوسیال آب-اکسید منیزیم، آب-تیتانیا، آب- اکسید روی و آب-آلومینا انتقال حرارت بیشتری داشتند. خواص اثرگذار فوق شامل دو پارامتر مهم رسانندگی حرارتی نانوسیال (Nc) و پارامتر لزجت دینامیکی نانوسیال (Nv) می باشد.

۳-میدان مغناطیسی میتواند موجب افزایش و یا کاهش انتقال حرارت شود. تاثیر حضور میدان مغناطیسی با پارامترهایی از قبیل زاویه میدان مغناطیسی و عدد هارتمن سنجیده میشود.

۴-افزایش زاویه میدان مغناطیسی از ۰ درجه (در جهت محور افقی) سبب افزایش انتقال حرارت میشود. این امر به جهت تغییر در رژیم جریان درون محفظه به واسطه تغییر در زاویه میدان معناطیسی صورت می پذیرد. با رسیدن به زاویه ۳۰ درجه انتقال حرارت به بیشینه خود می رسد و با افزایش مجدد زاویه میدان مغناطیسی، انتقال حرارت کاهش خواهد یافت. رسیدن به زاویه ۹۰ درجه نتایجی مشابه با زاویه ۰ درجه را نشان می دهد.

علامتها	فهرست

علائم انگلیسی	
وي مغناطيسي [T]	ين B
ري	یرم Ha
۔ ۔ یب انتقال حرارت جابجایی	h ضر
یب رسانش حرارتی [W / m.k]	K
ل ضلع مربع [m]	L طو
انندگی حرارتی [-]	رس <i>Nc</i>
یت حرارتی [-]	<i>Nv</i> لزج
ىتل [-]	Pr پران
د رایلی [–]	عده Ra

علائم يونانى

ضریب پراکندگی حرارتی [m² / s	α
ضریب انبساط حجمی [I / K]	β
لزجت دینامیکی[Kg / m.s	μ
کسر حجمی نانوذرات [-]	φ
$\left[\mathrm{Kg} / \mathrm{m}^{3} ight]$ چگالی	ρ
زاویه [deg]	ø
رسانندگی الکتریکی [S]	3

منابع

- J. Sarkar, A critical review on convective heat transfer correlations of nanofluids, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 15 (2011) 3271-7.
- M. Chandrasekar, S. Suresh, A. Chandra Bose, Experimental investigations and theoretical determination of thermal conductivity and viscosity of Al₂O₃/Water nanofluid. Experimental Thermal and Fluid Science 34: (2010) 6.
- D. C. Venerus, J. Buongioro, R. Christianson, J. Townsend, I. C. Bang, G. Chen, Viscosity measurements on colloidal dispersions (nanofluids) for heat transfer applications. Applied Rheology 20: (2010) 445-82.
- J. Jeong, C. Li, Y. Kwon, J Lee, S. H. Kim, R. Yun, Particle shape effect on the viscosity and thermal conductivity of ZnO nanofluids. International Journal of Refrigeration 36: (2013) 2233-41.
- H. M. Esfe, S. Saedodin, M. Mahmoodi, Experimental studies on the convective heat transfer performance and themophysical properties of MgO-Water nanofluid under turbulent flow. Experimental Thermal and Fluid Science 52: (2014) 68-78.